

## Leistungsverzeichnis/ Ausschreibungstexte – Modell POINT

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	Stückpreis	Gesamtbetrag
1.1	<p>für 2 E-Bikes zur Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gehäuse: UV-beständiger, schlagfester Kunststoff (in einem einheitlichen vom Auftraggeber festgelegten Farbton), Metall (Rückwand); Schutzart: mind. IP 54</li> <li>- Größe: max. 650x400x200mm</li> <li>- Ladeelektronik E-Bikes: Laden über akkuspezifische Ladeprotokolle mit Ladekabel (dh ohne Heimladegerät und mit Verbleib des Akkus am E-Bike)</li> <li>- Stromversorgung der Ladestation: 230V 10-16A (E-Bike)</li> <li>- Anschlussystem für Ladekabel siehe 2.1 (E-Bike): Unversehrtheit des Ladekabels und der Ladestation muss bei Zug auf Kabel gewährleistet sein (zB. Magnetkupplung), Schutz durch Kleinspannung muss gegeben sein</li> <li>- Konstruktion: Befestigung der Ladestation an einer Wand (incl. Montagematerial) (Leitprodukt: POINTP2B–<a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</li> </ul>		3.290,- netto	
1.2	<p>für 4 E-Bikes zur Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gehäuse: UV-beständiger, schlagfester Kunststoff (in einem einheitlichen vom Auftraggeber festgelegten Farbton), Metall (Rückwand); Schutzart: mind. IP 54</li> <li>- Größe: max. 650x400x200mm</li> <li>- Ladeelektronik E-Bikes: Laden über akkuspezifische Ladeprotokolle mit Ladekabel (dh ohne Heimladegerät und mit Verbleib des Akkus am E-Bike)</li> <li>- Stromversorgung der Ladestation: 230V 10-16A (E-Bike)</li> <li>- Anschlussystem für Ladekabel siehe 2.1 (E-Bike): Unversehrtheit des Ladekabels und der Ladestation muss bei Zug auf Kabel gewährleistet sein (zB. Magnetkupplung), Schutz durch Kleinspannung muss gegeben sein</li> <li>- Konstruktion: Befestigung der Ladestation an einer Wand (incl. Montagematerial) (Leitprodukt: POINTP4B–<a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</li> </ul>		4.290,- netto	
1.3	<p>für 2 E-Bikes plus 1 E-Car zur Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gehäuse: UV-beständiger, schlagfester Kunststoff (in einem einheitlichen vom Auftraggeber festgelegten Farbton), Metall (Rückwand); Schutzart: mind. IP 54</li> <li>- Größe: max. 650x400x200mm</li> <li>- Ladeelektronik E-Bikes: Laden über akkuspezifische Ladeprotokolle mit Ladekabel (dh ohne Heimladegerät und mit Verbleib des Akkus am E-Bike)</li> <li>- Ladeelektronik E-Car: Über Typ1 oder Typ2 Steckerbuchse</li> <li>- Stromversorgung der Ladestation: 230V 10-16A (E-Bike),</li> </ul>		3.990,- netto	

	<p>3Ph 230/400V 16A (E-Car)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlussystem für Ladekabel siehe 2.1 (E-Bike): Unversehrtheit des Ladekabels und der Ladestation muss bei Zug auf Kabel gewährleistet sein (z.B. Magnetkupplung), Schutz durch Kleinspannung muss gegeben sein</li> <li>- Konstruktion: Befestigung der Ladestation an einer Wand (incl. Montagematerial)</li> </ul> <p>(Leitprodukt: POINTP2B1C–<a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>			
2.1	<p>Ladekabel für Ladevorgang an Ladestationen 1.1, 1.2, 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Witterungsbeständig (CE)</li> <li>- Anschluss: Unversehrtheit des Ladekabels und der Ladestation muss bei Zug auf Kabel gewährleistet sein (Magnetkupplung), Verbleib des Akkus am E-Bike, Sicherung vor Diebstahl muß gewährleistet sein</li> <li>- Ladekabel mit integriertem Mikrospeicher, vollautomatische Akku-Erkennung</li> <li>- Ausführung: 12 Ladekabel der gängigsten Typen in einer Plastikbox</li> </ul> <p>(Leitprodukt: Ladekabel-Sortiment LKS1–<a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>		718,- netto	
2.2	<p>Aufsteller für Ladestation 1.1, 1.2, 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freistehend</li> <li>- Material: Niro pulverbeschichtet</li> <li>- Farbe: RAL7016 Anthrazitgrau</li> <li>- Maße: 390x1550x40mm (Standssäule), 390x390x30mm (Bodenplatte)</li> </ul> <p>(Leitprodukt: Aufsteller PA10– <a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>		990,- netto	
2.3	<p>Infotafel für Ladestation 1.1, 1.2, 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladestationsoll in der Infotafel integriert sein</li> <li>- Material: Aludibond</li> <li>- Stärke: 3mm</li> <li>- Druck: einseitig</li> <li>- Maße: 1500x800cm</li> </ul> <p>(Leitprodukt: Infotafel ITP1 für POINT–<a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>		99,- netto	
2.5	<p>Steckdose für Ladestationen 1.1, 1.2, 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheits-Schuko Steckdose 230V mit Abdeckung</li> </ul> <p>(Leitprodukt: Sicherheits-Schuko Steckdose SSD1–<a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>		38,- netto	
2.6	<p>USB Anschluss für Ladestationen 1.1, 1.2, 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusätzlicher USB Anschluss für Ladestationen</li> <li>- Leistung: 2000mA</li> </ul> <p>(Leitprodukt: USB Anschluss USB5–<a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>		79,- netto	
2.7	<p>Ladekabel-Schrank für Ladekabel</p>		1.123,-	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladekabel-Schrank für eine sichere und einfache Ausgabe der Ladekabel.</li> <li>- Sämtliche Ladekabel sind im inneren des Schrankes an einem Seilzug-System gesichert und können bei Bedarf einfach herausgezogen und angeschlossen werden.</li> <li>- Maße ca. 446x600x180 mm</li> </ul> <p>(Leitprodukt: Ladekabel-Schrank LS10 – <a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>		netto	
2.8	<p>Sonderfolierung für Ladestationen 1.1, 1.2, 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitaldruck: 6c Latex Digitaldruck; aufgebrauchte Tinte darf keinerlei umweltbelastende Lösungsmittel enthalten</li> <li>- Folie: Gegossene 50µ Hochleistungs-PVC-Folie mit Brandschutz zertifikat (B1), mit speziellen polymeren, nicht wandernden Weichmachern und UV-Stabilisatoren –</li> <li>- Temperaturbereich: -30°C bis 90°C</li> <li>- Schutzlaminat: 30µ starkes und hochtransparentes 3D Schutzlaminat</li> <li>- Produktion: Latex Digitaldruck auf gegossener HL-Folie incl. Schutzlaminierung; Spannungsfrei und passgenau aufkaschieren incl. thermischer Nachbehandlung der konvexen und konkaven Stellen; Anbringung direkt auf der Ladestation incl. Aussparung aller Steckplätze, LED's,...</li> </ul> <p>(Leitprodukt: Sonderfolierung SFL1 &amp; SFL2 – <a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>		2190,- netto SFL1	
			169,- netto SFL2	
2.9	<p>Rückwandplatte für Ladestationen POINT 1.1, 1.2, 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktive Rückwandplatte für alle POINT Modelle zu Marketingzwecken, Informationsweitergabe, Gebrauchsanweisung, ...</li> <li>- Abmessungen B 1000 x H 2000 mm, Aluverbundplatte incl. Rahmenkonstruktion, Digitaldruck mit Schutzlaminat, Layouterstellung</li> </ul> <p>(Leitprodukt: Rückwandplatte für POINT RWP1 Wandmontage – <a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>		800,- netto	
2.10	<p>Rückwandplatte für Ladestationen POINT 1.1, 1.2, 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktive Rückwandplatte für alle POINT Modelle zu Marketingzwecken, Informationsweitergabe, Gebrauchsanweisung, ...</li> <li>- Abmessungen B 1000 x H 2000 mm, Aluverbundplatte incl. Rahmenkonstruktion, Digitaldruck mit Schutzlaminat, Layouterstellung</li> </ul> <p>(Leitprodukt: Rückwandplatte für POINT RWP2 freistehend – <a href="http://www.bike-energy.com">www.bike-energy.com</a>)</p>		1.779,- netto	